

Serie TPX transpallet elettronico a timone in acciaio INOX V2A

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 04/2011

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Icem	Icem	Icem
	1.2	Modello	TPX 20 J	TPX 20	TPX 30
	1.3	Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica
	1.4	Posizione operatore	da terra	da terra	da terra
	1.5	Portata nominale Q (t)	2.0	2.0	3.0
	1.6	Baricentro del carico c (mm)	600	600	600
	1.8	Da tallone forche a metà asse posteriore x (mm)	896	896	896
	1.9	Interasse ruote y (mm)	1243	1318	1318
Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5) kg	505	575	585
	2.2	Peso con carico su asse ant./post. kg	885/1620	910/1665	1140/2445
	2.3	Peso senza carico su asse ant./post. kg	410/95	460/115	465/120
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU	PU	PU
	3.2	Dimensione ruote anteriori mm	ø 250	ø 250	ø 250
	3.3	Dimensione ruote posteriori mm	ø 85	ø 85	ø 85
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici mm	ø 100	ø 100	ø 100
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)	1x / 2	1x / 2	1x / 4
	3.6	Carreggiata anteriore b ₁₀ (mm)	556	556	556
	3.7	Carreggiata posteriore b ₁₁ (mm)	379	379	379
Dimensioni base	4.4	Corsa sollevamento forche h ₃ (mm)	115	115	115
	4.9	Altezza timone posizione guida min/max h ₁₄ (mm)	750/1320	750/1320	750/1320
	4.15	Altezza forche abbassate h ₁₃ (mm)	86	86	86
	4.19	Lunghezza totale l ₁ (mm)	1710	1785	1785
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche l ₂ (mm)	560	635	635
	4.21	Larghezza totale b ₁ (mm)	770	770	770
	4.22	Dimensioni forche s/e/l (mm)	60x181x1150	60x181x1150	60x181x1150
	4.25	Scartamento esterno forche b ₅ (mm)	560	560	560
	4.32	Luce libera a metà passo M ₂ (mm)	26	26	26
	4.33	Corsia lavoro con pallet 1000x1200 longitud. Ast (mm)	1969	2044	2044
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200 longitud. Ast (mm)	1969	2044	2044
	4.35	Raggio di curvatura Wa (mm)	1465	1540	1540
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico km/h	6.0/6.0	6.0/6.0	6.0/6.0
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico m/s	0.05/0.07	0.05/0.07	0.04/0.06
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico m/s	0.10/0.06	0.10/0.06	0.10/0.05
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico %	12/22	12/22	10/22
	5.10	Freno di esercizio	elettronico	elettronico	elettronico
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S ₂ 60min kW	1	1	1
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S ₃ 10% kW	2.2	2.2	2.2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K ₅ V/Ah	24/160	24/240	24/240
	6.5	Peso batteria kg	150	210	210
	8.1	Impianto elettronico	AC	AC	AC
	8.4	Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore dB (A)	70	70	70

