

Serie GTE transpallet elevatore elettronico con operatore seduto

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 05/2011

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Icem	Icem	Icem
	1.2	Modello	GTE 14/320	GTE 16/320	GTE 20/316
	1.3	Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica
	1.4	Posizione operatore	seduto	seduto	seduto
	1.5	Portata nominale Q (t)	1.4	1.6	2.0
	1.6	Baricentro del carico c (mm)	600	600	600
	1.8	Da tallone forche a metà asse posteriore x (mm)	693	693	693
	1.9	Interasse ruote y (mm)	1342	1342	1363
	1.9	Interasse ruote y (mm)	1342	1342	1363
Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5) kg	1310	1310	1430
	2.2	Peso con carico su asse ant./post. kg	1052/1658	1065/1845	1181/2249
	2.3	Peso senza carico su asse ant./post. kg	955/355	955/355	1045/385
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU	PU	PU
	3.2	Dimensione ruote anteriori mm	ø 250	ø 250	ø 250
	3.3	Dimensione ruote posteriori mm	ø 85	ø 85	ø 85
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici mm	ø 150	ø 150	ø 150
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)	1x-1/2	1x-1/2	1x-1/2
	3.6	Carreggiata anteriore b ₁₀ (mm)	655	655	655
	3.7	Carreggiata posteriore b ₁₁ (mm)	414	414	419
Dimensioni base	4.2	Altezza montante abbassato h ₁ (mm)	2100	2100	2100
	4.3	Sollevamento libero h ₂ (mm)	80	80	70
	4.4	Corsa sollevamento forche h ₃ (mm)	3110	3110	3070
	4.5	Altezza montante sfilato h ₄ (mm)	3634	3634	3614
	4.7	Altezza superiore protezione operatore h ₆ (mm)	2010	2010	2010
	4.8	Altezza sedile h ₇ (mm)	960	960	960
	4.15	Altezza forche abbassate h ₁₃ (mm)	90	90	90
	4.19	Lunghezza totale l ₁ (mm)	2085	2085	2106
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche l ₂ (mm)	935	935	956
	4.21	Larghezza totale b ₁ (mm)	927	927	927
	4.22	Dimensioni forche s/e/l (mm)	70/185/1150	70/185/1150	80/190/1150
	4.25	Scartamento esterno forche b ₅ (mm)	570	570	575
	4.32	Luce libera a metà passo m ₂ (mm)	30	30	30
	4.33	Corsia lavoro con pallet 1000x1200 longitud. Ast (mm)	2377 ⁽¹⁾	2377 ⁽¹⁾	2397 ⁽¹⁾
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200 longitud. Ast (mm)	2377 ⁽²⁾	2377 ⁽²⁾	2397 ⁽²⁾
	4.35	Raggio di curvatura Wa (mm)	1670	1670	1690
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico km/h	8.0/8.0	8.0/8.0	7.2/7.2
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico m/s	0.13/0.28	0.11/0.28	0.10/0.20
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico m/s	0.34/0.26	0.35/0.26	0.39/0.32
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico %	6/10	6/10	5/8
	5.10	Freno di esercizio	elettronico	elettronico	elettronico
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S ₂ 60min kW	2	2	2
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S ₃ 10% kW	3	3	3
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K ₅ V/Ah	24/375	24/375	24/375
	6.5	Peso batteria kg	290	290	290
	8.1	Impianto elettronico	AC	AC	AC
	8.4	Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore dB (A)	70	70	70

(1) diagonale secondo VDI: +205 mm

(2) diagonale secondo VDI: +139 mm

