

Serie TEX transpallet elevatore elettronico in acciaio INOX V2A

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 05/2011

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Icem	Icem
	1.2	Modello	TEX 15/320	TEX 12/470
	1.3	Alimentazione	elettrica	elettrica
	1.4	Posizione operatore	da terra	da terra
	1.5	Portata nominale Q (t)	1.5	1.2
	1.6	Baricentro del carico c (mm)	600	600
	1.8	Da tallone forche a metà asse posteriore x (mm)	693	693
	1.9	Interasse ruote y (mm)	1248	1333
Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5) kg	1020	1330
	2.2	Peso con carico su asse ant./post. kg	772/1748	1044/1486
	2.3	Peso senza carico su asse ant./post. kg	660/360	960/370
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU	PU
	3.2	Dimensione ruote anteriori mm	ø 250	ø 250
	3.3	Dimensione ruote posteriori mm	ø 85	ø 85
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici mm	ø 150	ø 150
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)	1x +1 / 2	1x +1 / 2
	3.6	Carreggiata anteriore b ₁₀ (mm)	536	536
	3.7	Carreggiata posteriore b ₁₁ (mm)	410	410
Dimensioni base	4.2	Altezza montante abbassato h ₁ (mm)	2100	2100
	4.3	Sollevamento libero h ₂ (mm)	80	-
	4.4	Corsa sollevamento forche h ₃ (mm)	3110	4610
	4.5	Altezza montante sfilato h ₄ (mm)	3634	5174
	4.9	Altezza timone posizione guida min/max h ₁₄ (mm)	735/1320	735/1320
	4.15	Altezza forche abbassate h ₁₃ (mm)	90	90
	4.19	Lunghezza totale l ₁ (mm)	1915	2000
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche l ₂ (mm)	765	850
	4.21	Larghezza totale b ₁ (mm)	870	870
	4.22	Dimensioni forche s/e/l (mm)	70/200/1150	70/200/1150
	4.25	Scartamento esterno forche b ₅ (mm)	580	580
	4.32	Luce libera a metà passo m ₂ (mm)	30	30
	4.33	Corsia lavoro con pallet 1000x1200 longitud. Ast (mm)	2200 ⁽¹⁾	2285 ⁽¹⁾
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200 longitud. Ast (mm)	2200 ⁽²⁾	2285 ⁽²⁾
	4.35	Raggio di curvatura Wa (mm)	1493	1578
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico km/h	4.5/6.0	4.5/6.0
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico m/s	0.10/0.15	0.10/0.18
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico m/s	0.30/0.18	0.38/0.32
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico %	10/14	10/12
	5.10	Freno di esercizio	elettronico	elettronico
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S ₂ 60min kW	1	1
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S ₃ 10% kW	2.5	2.5
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K _s V/Ah	24/240	24/240
	6.5	Peso batteria kg	210	210
	8.1	Impianto elettronico	AC	AC
	8.4	Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore dB (A)	70	70

(1) diagonale secondo VDI: +205 mm

(2) diagonale secondo VDI: +139 mm

